

Szczegółowe dane techniczne Canon imageFORMULA DR-6010C

Ogólne informacje o produkcie

- Typ
Skaner nabiurkowy z podajnikiem dokumentów
- Moduł czujnika skanowania
3-liniowy czujnik obrazów CMOS CIS
- Rozdzielczość optyczna
600 dpi
- Źródło światła
Dioda LED (RGB)
- Strona odczytu
Przód / tył / dwustronnie
- Interfejs sieciowy
Podwójny interfejs (USB 2.0 High Speed i SCSI-3)
- Wymiary (szer. x gł. x wys.)
Taca zamknięta: 318 (szer.) × 278 (dł.) × 185,5 (wys.) mm

Taca otwarta: 318 (szer.) × 545 (dł.) × 187 (H) mm ze ścieżką w kształcie litery U

-

- Masa
Okolo 6,5 kg
- Wymagania dotyczące zasilania
Napięcie przemienne 220–240 V (50/60 Hz)
- Pobór mocy
Skanowanie: 30 W; tryb uśpienia: 2,2 W
- Środowisko pracy
10–32,5°C; wilgotność względna: 20–80%
- Zgodność z normami ochrony środowiska
RoHS

Scanning speed (200dpi)

- Czarno-biały
60 str./min / 120 obrazów/min

- Kolor
60 str./min / 120 obrazów/min
- Rozdzielczość wyjściowa
100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
- Tryb wyjściowy
Czarno-biały, rozpraszanie błędów, zaawansowane uwydatnianie tekstu, zaawansowane uwydatnianie tekstu II, automatyczne wykrywanie koloru, 8-bitowa skala szarości (256 poziomów), 24-bitowy kolor, szybkie uwydatnianie tekstu
- Sugerowany dzienny cykl pracy
Okolo 7500 zeskanowanych stron dziennie
- Szerokość
53–219 mm
- Długość
70–356 mm
- Grubość
Podawanie automatyczne / ścieżka w kształcie litery U: 52–128 g/m² (0,06–0,15 mm)

Podawanie automatyczne / prosta ścieżka przebiegu papieru: 52–128 g/m² (0,06–0,20 mm)

Tryb ręczny / ścieżka w kształcie litery U: 52–157 g/m² (0,06–0,20 mm)

Tryb pomijania / prosta ścieżka przebiegu papieru: 52–546 g/m² (0,06–0,66 mm)

- Tryb obsługi długich dokumentów
Maks. 3000 mm (Możliwość konfiguracji z poziomu panelu sterowania MS Windows)
- Skanowanie wizytówek
Szerokość: 53,0 mm; długość: 85,5 mm; grubość: 0,76 mm (tylko prosty przebieg i tryb pomijania)
- Rozdzielanie papieru
Mechanizm rolki zwrotnej
- Pojemność podajnika
100 arkuszy (80g/m²)
- -

Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, korekcja przekosu, pomijanie pustych stron, rozpoznawanie układu tekstu, automatyczne wykrywanie koloru, selektywne usuwanie kolorów (RGB/niestandardowe), poprawa koloru (RGB/niestandardowe), redukcja efektu mory, zapobieganie przebijaniu kolorów / usuwanie tła, usuwanie obramowanie, separowanie partii dokumentów, rozdzielanie wg kodów separujących (oprogramowanie), usuwanie śladów perforacji, ustawienie obszaru skanowania, MultiStream™, system

szybkiego wznawiania, ultradźwiękowe wykrywanie pobrania dwóch kartek, rejestracja zadań/użytkowników

- Windows

Sterownik ISIS /TWAIN (Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10)

CapturePerfect

Tungsten VRS

Materialy eksploatacyjne

- -

Wymienny zestaw rolek