

Szczegółowe dane techniczne Canon imageFORMULA DR-S250N

Dane techniczne produktu

- Typ
Skaner biurkowy z obsługą dwustronnego skanowania arkuszy
- Moduł czujnika skanowania
CIS
- Rozdzielczość optyczna
600 dpi
- Źródło światła
Dioda LED (RGB)
- Strona odczytu
Przód/tył/dwustronnie
- Obsługiwane interfejsy
USB 3.2 (1. generacji)
Ethernet: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
- Wymiary (szer. × dł. × wys.)
Taca zamknięta: 291 × 267 × 242 mm
- Masa
Okolo 3,4 kg
- Wymagania dotyczące zasilania
Napięcie przemienne 220–240 V (50/60 Hz)
- Pobór mocy
Skanowanie: maks. 22 W
Tryb uśpienia: 1,6 W
Wyłączone: maks. 0,1 W
- Środowisko pracy
10–32,5°C
Wilgotność względna: 20–80%
- Zgodność z normami ochrony środowiska
RoHS

Dane techniczne skanowania

- Czarno-białe
50 str./min / 100 obr./min (200 dpi / 300 dpi)
- Kolor
50 str./min / 100 obr./min (200 dpi)
40 str./min / 80 obr./min (300 dpi)
- Rozdzielczość wyjściowa
100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi
- Tryb wyjściowy
Kolorowy, odcienie szarości lub czarno-biały
- Sugerowana dzienny nakład
Od 6000 do 9000 skanów dziennie

Dane dotyczące dokumentów

- Szerokość
50,8–216 mm
- Długość
54–356 mm
- Grubość
0,04–0,30 mm
- Tryb obsługi długich dokumentów
Maks. 5588 mm
- Skanowanie wizytówek
Szerokość: 88,9–108 mm; długość: 127–152,4 mm; grubość: 128–255 g/m²
- Skanowanie kart plastikowych
Szerokość: 86 mm; długość: 54 mm; grubość: poniżej 1,4 mm
Można skanować wytłaczane karty. Liczba ładowanych sztuk: 3 karty niewytłaczane, 1 karta wytłaczana
- Skanowanie paszportów
Grubość: maks. 4,0 mm – maks. 300 dpi.
Do ustawienia trybu paszportowego i jego obsługi potrzebny jest opcjonalny arkusz nośny.
- Rozdzielanie papieru
Metoda rolki zwrotnej
- Pojemność podajnika
60 arkuszy

Specjalne funkcje

- Specjalne funkcje
Ultradźwiękowe wykrywanie pobrania dwóch kartek, wznawianie pracy po pobraniu dwóch kartek, skanowanie wstępne, 3-wymiarowa korekcja kolorów, zapobieganie prześwitywaniu / usuwanie tła, wygładzanie tła, dynamiczna regulacja jasności, rozdzielanie pakietów za pomocą pustego arkusza, poprawianie tekstu, prostowanie, uwydatnianie znaków, usuwanie koloru (RGB), automatyczne wykrywanie kolorów, pomijanie pustych stron, automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, automatyczne ustawienie rozdzielczości, rozpoznawanie orientacji tekstu, funkcja MultiStreamTM, regulowane ustawienia gamma, redukcja mory, skanowanie w trybie Folio, regulacja współczynnika redukcji, kontrast czerni i bieli

Dostarczone oprogramowanie

- Windows
Sterownik ISIS/TWAIN
CaptureOnTouch Lite (wersja przeglądarkowa)¹
CaptureOnTouch Pro
DR Management Tool, CoT Admin Server (tylko przez pobranie)
- Obsługiwane systemy operacyjne
CaptureOnTouch Lite Web (wbudowana w urządzenie aplikacja internetowa) umożliwia obsługę za pomocą przeglądarki internetowej w różnych systemach operacyjnych. Certyfikat Mopria[®] potwierdzający zgodność z systemami Android i Chrome OS.

Inne opcje

- Materiały eksploatacyjne

Wymienny zestaw rolek

- Akcesoria

Moduł skanera płaskiego A4 102

Moduł skanera płaskiego A3 202

Arkusz nośny (A4), arkusz nośny (paszport)