

Szczegółowe dane techniczne Canon imageFORMULA DR-C225II

OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE

- Typ
Skaner biurkowy z podajnikiem dokumentów
- Moduł czujnika skanowania
1-liniowy przetwornik obrazów CMOS CIS
- Rozdzielczość optyczna
600 dpi
- Źródło światła
Dioda LED (RGB)
- Strona odczytu
Jednostronne / dwustronne / tryb folio / pomijanie pustych stron
- Interfejs
USB 2.0 High Speed (zgodność z USB 3.0)
- Wymiary (szer. × dł. × wys.)
Z zamkniętą tacą: 300 (szer.) x 156 (dł.) x 220 (wys.) mm
Z otwartą tacą: 300 (szer.) x 235 (dł.) x 339 (wys.) mm
- Masa
Okolo 2,8 kg
- Wymagania dotyczące zasilania
AC 100–240 V (50/60 Hz)
- Pobór mocy
Skanowanie: 12,7 W lub mniej; tryb uśpienia: 1,8 W lub mniej; wyłączony: 0,5 W lub mniej
- Środowisko pracy
10–32,5°C; wilgotność względna: 20–80%
- Zgodność z normami ochrony środowiska
RoHS

Dane techniczne skan.

- Czarno-biały
25 str./min / 50 obrazów/min
- Kolorowy
25 str./min / 50 obrazów/min
- Rozdzielczość wyjściowa
150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Ustawienie automatycznej rozdzielczości
- Tryb koloru
Wykrywanie automatyczne
Czarno-białe
Rozpraszczenie błędów
Zaawansowane uwydatnianie tekstu I
Zaawansowane uwydatnianie tekstu II (tylko system Windows)
256 odcieni szarości
24-bitowa mapa kolorów
- Dzienny cykl roboczy

od 1000 do 2500 skanów dziennie

SPECYFIKACJE DOKUMENTÓW

- Szerokość
Ścieżka w kształcie litery J: 50,8–216 mm
Prosta: 50,8–216 mm
- Długość
Ścieżka w kształcie litery J: 70–356 mm
Prosta: 53,9–356 mm
- Grubość
Ścieżka w kształcie litery J: 52–128 g/m² (0,06–0,15 mm)
Prosta: 40–209 g/m² (0,05–0,25 mm)
- Tryb obsługi długich dokumentów
Prosta: do 3000 mm
- Card scanning
Prosta: 53,9 × 85,5 mm, grubość poniżej 0,76 mm (są obsługiwane wytłaczane karty)
- Rozdzielanie papieru
Metoda rolki zwrotnej
- Pojemność podajnika
45 arkuszy (A4, 80 g/m²)

SPECJALNE FUNKCJE

- Przetwarzanie obrazu
Wyglądanie tła
Zapobieganie przebijaniu kolorów / usuwanie tła
Usuwanie cienia
Usuwanie koloru (RGB)
Uwydatnienie kolorów (czerwony)
Redukcja efektu mory
- Wykrywanie pobrania dwóch kartek
Czujnik ultradźwiękowy / wg długości
- Others
Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony
MultiStream
Wstępne skanowanie
Rozpoznawanie orientacji tekstu
Usuwanie przekosu
Obracanie obrazu
Ustawienie zadania

DOSTARCZONE OPROGRAMOWANIE

- Windows
Sterownik ISIS /TWAIN (Windows 2000 / XP Pro / XP Home / Vista / 7 / 8 / 10)
CaptureOnTouch Pro
CardIris
- Mac
Sterownik ISIS/TWAIN
CaptureOnTouch

Inne opcje

- Materiały eksploatacyjne
Wymienny zestaw rolek
- Akcesoria
Skaner płaski A4 – moduł 102
Moduł skanera płaskiego A3 202
Torba