

Szczegółowe dane techniczne Canon imageFORMULA DR-M160II

Dane techniczne produktu

- Typ
Skaner biurkowy z podajnikiem dokumentów
- Moduł czujnika skanowania
1-liniowy przetwornik obrazów CMOS CIS
- Rozdzielczość optyczna
600 dpi
- Źródło światła
Dioda LED (RGB)
- Strona odczytu
Przód/tył/dwustronnie
- Obsługiwane interfejsy
High Speed USB 2.0
- Wymiary (szer. × dł. × wys.)
Z zamkniętą tacą: 280 (szer.) x 172 (dł.) x 178 (wys.) mm
Z otwartą tacą: 280 (szer.) x 606 (dł.) x 366,4 (wys.) mm
- Masa
Okolo 3,2 kg
- Wymagania dotyczące zasilania
Napięcie przemienne 100–240 V (50/60 Hz)
- Pobór mocy
Skanowanie: 27 W lub mniej; tryb uśpienia: 1,8 W lub mniej; wyłączony: 0,5 W lub mniej
- Środowisko pracy
0–32,5°C; wilgotność względna: 20–80%
- Zgodność z normami ochrony środowiska
RoHS

Dane techniczne skanowania

- Czarno-białe
60 str./min / 120 obrazów/min
- Kolor
60 str./min / 120 obrazów/min
- Rozdzielczość wyjściowa
150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 240 × 240 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
- Tryb wyjściowy
Czarno-biały / rozpraszanie błędów / zaawansowane uwydatnianie tekstu (tylko system Windows), zaawansowane uwydatnianie tekstu II, 8-bitowa skala szarości (256 poziomów), 24-bitowy kolor
- Sugerowany dzienny cykl pracy
Od 7500 do 13 000 skanów dziennie

Dane dotyczące dokumentów

- Szerokość

- 50,8–216 mm
- Długość
54–356 mm
- Grubość
27–209 g/m² (0,04–0,25 mm)
- Tryb obsługi długich dokumentów
Maks. 3000 mm (możliwość wyboru z poziomu panelu sterowania MS Windows)
- Skanowanie wizytówek
Szerokość: 53,9 mm; długość: 85,5 mm; grubość: 0,76 mm (obsługa wyłaczanych kart)
- Rozdzielanie papieru
Metoda rolki zwrotnej
- Pojemność podajnika
75 arkuszy (A4, 80 g/m²)

Specjalne funkcje

- Specjalne funkcje
Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, korekcja przekosu, trójwymiarowa korekcja kolorów, usuwanie koloru (RGB), wzmocnienie koloru (RGB), automatyczne wykrywanie koloru, korekcja cieniowania, MultiStream, zaprogramowane ustawienia krzywej gamma, pomijanie pustych stron, tryb Folio, ustawienie obszaru skanowania, kod separujący, separacja pakietów białym arkuszem papieru (tylko system Windows), uwydatnianie krawędzi, redukcja efektu mory, zapobieganie prześwitywaniu / usuwanie tła, ustawienie kontrastu, niespójność kolorów, tryb dodawania czarnych marginesów, eliminowanie kolorów, wygładzanie tła, przycinanie cieni, automatyczne ustawienie rozdzielczości, ustawienie powiększenia skanowania wstępnego, zwalnianie blokady po pobraniu dwóch kartek, tryb cienkiego papieru, wykrywanie pobrania dwóch kartek (czujnik ultradźwiękowy / według długości), ponowienie separacji, rozpoznawanie kodu kreskowego i kodu 2D

Dostarczone oprogramowanie

- Windows
CaptureOnTouch Pro
PDF ReadIRIS
Tungsten VRS
Formanty środowiska uruchomieniowego EMC Captiva Cloud
DR Management Tool (tylko przez pobranie)
- Mac
Sterownik TWAIN
CaptureOnTouch

Inne opcje

- Materiały eksploatacyjne
Wymienny zestaw rolek
- Wyposażenie dodatkowe
Moduł skanera płaskiego A4 102
Moduł skanera płaskiego A3 202