

Szczegółowe dane techniczne Canon imageFORMULA DR-C240

OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE

- Typ
Skaner biurkowy z podajnikiem dokumentów
- Moduł czujnika skanowania
1-liniowy przetwornik obrazów CMOS CIS
- Rozdzielczość optyczna
600 dpi
- Źródło światła
Dioda LED (RGB)
- Strona skanowania
Przód/tył/dwustronnie
- Interfejs
High Speed USB 2.0
- Wymiary (szer. × dł. × wys.)
Z zamkniętymi tacami: 291 × 253 × 231 mm

Z otwartymi tacami: 291 × 603 × 363 mm
- Waga
Okolo 2,8 kg
- Wymagania dotyczące zasilania
Napięcie przemienne 100–240 V (50/60 Hz)
- Pobór mocy
Skanowanie: 19 W lub mniej

Tryb uśpienia: 1,4 W lub mniej

Wyłączone: maks. 0,1 W lub mniej
- Środowisko pracy
10–32,5°C

Wilgotność: 20–80% wilgotności względnej
- Zgodność z normami ochrony środowiska

RoHS

DANE TECHNICZNE SKANOWANIA

- Czarno-białe
45 stron/min / 90 obrazów/min
- Kolor
30 str./min / 60 obrazów/min
- Rozdzielczość wyjściowa
150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 240 × 240 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
- Tryb wyjściowy
Czarno-biały / rozpraszanie błędów / zaawansowane uwydatnianie tekstu, zaawansowane uwydatnianie tekstu II, 8-bitowa skala szarości (256 poziomów), 24-bitowy kolor
- Sugerowany dzienny cykl pracy
od 3500 do 6000 skanów dziennie

PARAMETRY DOKUMENTÓW

- Szerokość
50,8–216 mm
- Długość
54–356 mm
- Grubość
27–209 g/m² (0,06–0,25 mm)
- Tryb obsługi długich dokumentów
Maks. 3000 mm
- Skanowanie wizytówek
Rozmiar: 50,8 × 85 mm lub większe

Grubość: poniżej 0,45 mm

- Skanowanie kart plastikowych
Rozmiar: 53,9 × 85,5 mm

Grubość: 0,76 mm (w tym karty wytłaczane o grubości do 1,4 mm)

- Skanowanie paszportów
Do 4 mm grubości (za pośrednictwem arkusza nośnego)
- Rozdzielanie papieru
Metoda rolki zwrotnej
- Pojemność podajnika

60 arkuszy (80 g/m²)

SPECJALNE FUNKCJE

- Specjalne funkcje

Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, prostowanie obrazu, trójwymiarowa korekcja kolorów, selektywne usuwanie kolorów (RGB), wzmacnianie kolorów (RGB), automatyczne wykrywanie kolorów, przycinanie cieni, MultiStream, regulowane ustawienia gamma, pomijanie pustych stron, tryb Folio, ustawienie obszaru skanowania, separacja pakietów białym arkuszem papieru lub kodem separującym, redukcja efektu mory, zapobieganie przebijaniu kolorów / usuwanie tła, ustawienie kontrastu, wygładzanie tła, automatyczne ustawienie rozdzielczości, wznowianie pracy po pobraniu dwóch kartek, wykrywanie pobrania dwóch kartek (czujnik ultradźwiękowy / długość), rozpoznawaniem kodów kreskowych / kodów 2D

DOSTARCZONE OPROGRAMOWANIE

- Windows

Sterownik ISIS/TWAIN (Windows VISTA SP2 / 7 SP1 / 8 / 8.1 / Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2)

CaptureOnTouch Pro

Tungsten VRS

- Mac

Sterownik TWAIN

CaptureOnTouch

Tungsten VRS

INNE OPCJE

- Akcesoria

Skaner płaski A4 – moduł 102

Moduł skanera płaskiego A3 202

Moduły sieciowe NA10/WA10

Torba