

NIEZAWODNE DRUKOWANIE I SKANOWANIE W AKTYWNYCH, NOWOCZESNYCH MIEJSCACH PRACY

Wielofunkcyjna kolorowa drukarka A4 do małych biur pozwala wydajnie pracować dzięki wysokonakładowemu drukowaniu i skanowaniu

i-SENSYS MF851Cdw



WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ

Możesz szybciej skanować, drukować i przetwarzać dokumenty dzięki uproszczonemu skanowaniu, podglądowi wydruku i szybkości drukowania zwiększonej nawet o 37% względem poprzednich modeli. Rozszerzona obsługa nośników i większa pojemność odbiorników umożliwiają bardziej elastyczną i wydajną pracę.

WYGODA UŻYTKOWANIA

Intuicyjny i łatwy w obsłudze 7-calowy interfejs użytkownika z wyraźnymi ikonami ułatwia obsługę drukowania i skanowania.

SOLIDNE ZABEZPIECZENIA

Zaawansowane zabezpieczenia, takie jak zweryfikowane szyfrowanie, kontrola dostępu i szyfrowany transfer danych, pozwalają zabezpieczać dokumenty, urządzenia i sieć. Wspomagane przez sztuczną inteligencję ustawienia zabezpieczeń upraszczają ochronę i zmniejszają wysiłek związany z konfiguracją.

LEPSZE EFEKTY W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Możesz wspierać cele zrównoważonego rozwoju dzięki zwiększonemu wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu, w tym tworzyw sztucznych i stali. Większa trwałość pomaga zmniejszyć liczbę czynności konserwacyjnych i wydłużyć okres eksploatacji.

NIEZAWODNA PRACA

Łatwa konfiguracja umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy, kod QR zapewnia dostęp do instrukcji rozwiązywania problemów, a zwiększona trwałość ogranicza potrzebę konserwacji.

DANE TECHNICZNE

i-SENSYS MF851Cdw

i-SENSYS MF851Cdw	
Typ urządzenia	Wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe
Dostępne funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i obsługa faksów
DRUKARKA	
Szybkość drukowania	Jednostronne: do 43 str./min (A4) do 60 str./min (A5, układ poziomy) do 69 str./min (A5, A6) Dwustronne: do 43 obrazów/min (A4)
Metoda drukowania	Kolorowe drukowanie laserowe
Rozdzielczość drukowania	Maks. 1200 × 1200 dpi
Czas nagrzewania	4 s lub mniej* * Czas oczekiwania na możliwość używania przycisków na panelu dotykowym, liczony od włączenia urządzenia. Od wyjścia z trybu uśpienia: maks. 10 s
Czas wydruku pierwszej strony	Kolorowy (w przybliżeniu): maks. 8,16 s Monochr. (w przybliżeniu): maks. 7,73 s
Języki obsługi drukarki	UFR II, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3
Czcionki	93 czcionki PCL (93 Roman, 10 bitmapowych, 2 OCR) ² Andalé Mono WT J/K/S/T (japońskie, koreańskie, uproszczone i tradycyjne chińskie) ² Czcionki kodów kreskowych ³ 136 czcionek PostScript
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej
Tryb oszczędzania tonera	Tak
Zaawansowane funkcje drukowania	Bezpieczne szyfrowane drukowanie Bezpieczne drukowanie Drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem Drukowanie z pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Drukowanie kodów kreskowych ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Android: certyfikat Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon Print, IPP Everywhere
KOPIARKA	
Szybkość kopiowania	Jednostronne (A4): do 43 str./min Dwustronne (A4): do 43 obrazów/min
Czas druku pierwszej kopii	Kolorowy (w przybliżeniu): maks. 6,8 s Monochr. (w przybliżeniu): maks. 6,2 s
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600 × 600 dpi
Tryby kopiowania	Priorytet tekstu / priorytet fotografii
Kopiowanie dwustronne	Dwustronne na dwustronne (automatycznie)
Liczba kopii	Do 999 kopii
Pomniejszanie/powiększanie	25–400% ze zmianą co 1%
Inne funkcje	Zaprogramowane współczynniki R/E według obszaru, drukowanie dwustronne, regulacja gęstości druku, wybór typu oryginału, tryb przerwania, dwustronny oryginał, sortowanie, tworzenie zadania, N na 1, ostrość, usuwanie ramki, kopiowanie dokumentów tożsamości, tryb kolorowy, kopiowanie zarezerwowane, kopiowanie przykładowe

SKANER	
Rodzaj	Kolory
Rozdzielczość skanowania	Optyczna: maks. 600 × 600 dpi
Szybkość skanowania	Jednostronne: monochr./kolorowe – 95 obrazów/min (300 × 300 dpi) monochr. – 50 obrazów/min (600 × 600 dpi) kolorowe – 95 obrazów/min (600 × 600 dpi) Dwustronne: monochr./kolorowe – 190 obrazów/min (300 × 300 dpi) monochr. – 140 obrazów/min (600 × 600 dpi) kolorowe – 100 obrazów/min (600 × 600 dpi)
Głębina skanowania kolorów	24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)
Odcienie szarości	256 poziomów
Zgodność	TWAIN, WIA
Maks. szerokość skanowania	216 mm
Skanowanie do wiadomości e-mail	Standard TIFF (MMR), JPEG (tylko jedna strona), PDF (kompaktowy, z obsługą wyszukiwania tekstu, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, szyfrowany), XPS (kompaktowy, z obsługą wyszukiwania tekstu), PDF/XPS (podpis urządzenia, Office Open XML (PowerPoint, Word))
Skanowanie do komputera	
Skanowanie do pamięci USB	
Skanowanie do serwera FTP	
Skanowanie do chmury ¹	JPEG/PDF ⁴
Faks internetowy	ITU-T.37
FAKS	
Szybkość pracy modemu	33,6 kb/s (do 3 s/strona ⁵)
Tryb odbioru	Tylko faks, automatyczny przełącznik faks/telefon, przełącznik sieciowy, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny
Rozdzielczość faksu	Standard: 200 × 100 dpi Niska kompresja: 200 × 200 dpi Superniska kompresja: 200 × 400 dpi Ultraniska kompresja: 400 × 400 dpi
Pamięć faksu	Maks. 30 000 stron ⁵
Szybkie wybieranie	Maks. 200 pozycji
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 199 pozycji / maks. 199 miejsc docelowych
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 256 miejsc docelowych
Kopia zapasowa pamięci	Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash)
Faksowanie dwustronne	Tak (wysyłanie i odbiór)
Inne funkcje	Nazwa nadawcy (TTI), wysyłanie bezpośrednie, wysyłanie opóźnione, podgląd, stempel zakończenia, powiadomienie o zakończeniu zadania, raport z transmisji, transmisja z przerywaniem, nadawanie sekwencyjne, wysyłanie z hasłem / adresem podrzędnym, skrzynka poufna

OBSŁUGA NOŚNIKÓW	
Typ skanera	Skaner płaski, dwustronny podajnik ADF (jednoprzebiegowy)
Podajnik papieru (standardowy)	Kaseta na 550 arkuszy Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy Podajnik ADF na 100 arkuszy
Podajnik papieru (opcjonalny)	Kaseta na 550 arkuszy (moduł kasety podajnika BA1 / moduł kasety AL1)
Maksymalna pojemność podajników papieru	Maks. 2300 arkuszy
Odbiornik papieru	400 arkuszy
Typy nośników	Taca wielofunkcyjna: papier zwykły, papier makulaturowy, papier o dużej gramaturze, papier dokumentowy, papier cienki, papier kolorowy, papier powlekany, perforowany, karty pocztowe, koperty Kaseta: papier zwykły, papier makulaturowy, papier o dużej gramaturze, papier dokumentowy, papier cienki, papier kolorowy, papier powlekany, perforowany
Rozmiary nośników	Kaseta (standardowa): A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K; rozmiar niestandardowy: od 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 297,0 mm Taca wielofunkcyjna: A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, karty pocztowe, koperty (COM10 NO10, Monarch, C5, DL); rozmiar niestandardowy: od 76,0 × 127,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Kaseta (opcjonalna): A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5 B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, rozmiar niestandardowy: od 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm PODAJNIK ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, rozmiar niestandardowy: od 48,0 × 128,0 mm do 216,0 × 355,6 mm
Gramatura nośników	Kaseta (standardowa i opcjonalna): 60–200 g/m ² Podajnik uniwersalny: 60–216 g/m ² Podajnik ADF: jednostronne 42–128 g/m ² (cz.-b.), 64–128 g/m ² (kol.) dwustronne 50–128 g/m ² (cz.-b.), 64–128 g/m ² (kol.)
Drukowanie dwustronne	Kaseta automatyczna: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Rozmiar niestandardowy: od 148,0 × 210,0 mm do 216,0 × 355,6 mm 60–200 g/m ²

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Typ interfejsu	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X w wersji 11.7 lub nowszej, Linux®

Protokół sieciowy	Drukowanie: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Skanowanie: Tryb push: plik – FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/faks internetowy: SMTP (wysyłanie), POP3 (odbieranie) Tryb pull: TCP/IP Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpieczenia: TLS 1.3, IPSec, filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), obsługa dwóch sieci Zabezpieczenia (bezprzewodowe): Tryb infrastruktury: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tryb punktu dostępu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Oprogramowanie i zarządzanie drukarką	Network Scan Gear2, Remote Operation Viewer, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Access Management System, Toner Status Tool iW Enterprise Management Console: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń. eMaintenance: wbudowany RDS umożliwia zdalne usługi eMaintenance, takie jak rejestrowanie liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka. Content Delivery System: platforma serwerowa umożliwia automatyczną aktualizację oprogramowania układowego urządzenia.
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Zalecany nakład miesięczny	2000 stron miesięcznie
Cykl pracy	Maks. 135 000 stron miesięcznie ⁷
Szybkość procesora	Dwurdzeniowy procesor 1,6 GHz i jednordzeniowy procesor 800 MHz
Pamięć	2,5 GB
Pamięć masowa	eMMC 64 GB
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 17,8 cm / 7 cali
Wymiary z tacami (szer. × dł. × wys.)	500 × 603 × 645 mm
Przestrzeń instalacyjna (szer. × dł. × wys.)	770 × 847 mm
Waga	Około 44 kg
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)
Źródło zasilania	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

DANE TECHNICZNE

i-SENSYS MF851Cdw

Pobór mocy	Maks.: około 1760 W Tryb aktywnego drukowania: około 716,4 W Tryb gotowości: około 34,9 W Tryb uśpienia: około 0,79 W Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 0,37 kWh/tydzień^[1] (230 V) Szczegóły dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Poziom hałasu	Cisnienie akustyczne^[8]: Praca: jednostronna – 53 dB / dwustronna – 54 dB Tryb gotowości: 22 dB Moc akustyczna^[8]: Praca: jednostronna – maks. 67 dB dwustronna – maks. 68 dB Tryb gotowości: maks. 36 dB
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Zasobniki	Zasobnik 081 z czarnym tonerem (9000 stron^[9])¹⁰ Zasobnik 081H z czarnym tonerem (19 300 stron^[9])¹⁰ Zasobnik 081 z błękitnym tonerem (6000 stron^[9])¹⁰ Zasobnik 081H z błękitnym tonerem (12 900 stron^[9])¹⁰ Zasobnik 081 z purpurowym tonerem (6000 stron^[9])¹⁰ Zasobnik 081H z purpurowym tonerem (12 900 stron^[9])¹⁰ Zasobnik 081 z żółtym tonerem (6000 stron^[9])¹⁰ Zasobnik 081H z żółtym tonerem (12 900 stron^[9])¹⁰
AKCESORIA / ELEMENTY DODATKOWE	
Elementy	Moduł kasety AL1 (kaseta na 550 arkuszy) Moduł kasety podajnika BA1 (kaseta na 550 arkuszy) ZESTAW CZCIONEK PCL A1E Zestaw do druku kodów kreskowych D1E Uchwyt podajnika ADF A1 Pojemnik na zużyty toner WT-B1 Zestaw utrwalaczy UM-J1 Moduł ITB UM-H1 Moduł TPM A1 Zwykła podstawa AC1 (TBC - do potwierdzenia) Zwykła podstawa AD1 (TBC - do potwierdzenia)

Uwagi:

- [1] Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.
 [2] Wymagane akcesorium – ZESTAW CZCIONEK PCL A1E.
 [3] Wymagane akcesorium – zestaw do druku kodów kreskowych D1E.
 [4] Skanowanie w aplikacji Canon PRINT.
 [5] Na podstawie karty testowej standardu ITU-T nr 1.
 [6] Dystrybucja tylko przez Internet. System Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.
 [7] Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.
 [8] Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.
 [9] Na podstawie normy ISO/IEC 19798.
 [10] Drukarka jest dostarczana z zasobnikami startowymi – czarny toner: 3800 stron; toner C/M/Y: 3300 stron
 [11] Zgodnie z amerykańską normą ENERGY STAR® w wersji 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V. 2026