

Szczegółowe dane techniczne Canon i-SENSYS LBP325x

Charakterystyka ogólna

- **Typ urządzenia**

Drukarka laserowa

- **Dostępne funkcje**

Drukowanie

Dane techniczne wydruku

- **Szybkość drukowania**

Jednostronne (A4): do 43 str./min

Dwustronne (A4): do 36,0 obr./min

Jednostronne (A5, poziomo): do 65,2 str./min

- **Metoda drukowania**

Monochromatyczny druk laserowy

- **Rozdzielczość drukowania**

Maks. 1200 × 1200 dpi

- **Czas rozgrzewania**

Około 30 s lub mniej od włączenia zasilania (domyślnie)

Około 3 s lub mniej od włączenia zasilania (tryb szybki)¹

- **Czas wydruku pierwszej strony**

Około 5,7 sekund

- **Języki obsługi drukarki**

UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e6, PCL6, Adobe® PostScript3

- **Czcionki**

105 czcionek PCL, 136 czcionek PS

- **Marginesy wydruku**

5 mm od góry, dołu, lewej i prawej

10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)

- **Zaawansowane funkcje drukowania**

Bezpieczne drukowanie²

Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)

Drukowanie kodów kreskowych³

Obsługa Google Cloud Print

iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business

Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business

Obsługa nośników

- **Zasobniki papieru (w standardzie)**

Kaseta na 550 arkuszy

Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy

- **Zasobniki papieru (opcjonalne)**

3 kasety, każda na 550 arkuszy

- **Wyjście papieru**

150 arkuszy wydrukiem do dołu

- **Typy nośników**

Papier zwykły, papier gruby, papier z makulatury, papier kolorowy, papier do drukarek, etykiety, koperty, pocztówki

- **Rozmiary nośników**

Kaseta (standardowa):

A4, B5, A5, A5 (układ poziomy), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16

Rozmiar niestandardowy – szerokość: od 105,0 do 216,0 mm; długość: od 148,0 do 355,6 mm

Podajnik uniwersalny:

A4, B5, A5, A5 (poziomo), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), karty indeksu (3 × 5 cali)

Rozmiar niestandardowy – szerokość: od 76,2 do 216,0 mm; długość: od 127,0 do 355,6 mm

Kaseta (opcjonalna):

A4, B5, A5, A5 (układ poziomy), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16

Rozmiar niestandardowy – szerokość: od 105,0 do 216,0 mm; długość: od 148,0 do 355,6 mm

- **Gramatura nośników**

Kaseta: od 60 do 120 g/m²

Podajnik uniwersalny: od 60 do 199 g/m²

- **Drukowanie dwustronne**

Automatyczny

Kaseta (standardowa i opcjonalna):

A4, LTR, LGL, FLS

Rozmiar niestandardowy – szerokość: od 210,0 do 216,0 mm; długość: od 279,4 do 355,6 mm

Od 60 do 120 g/m²

Interfejs i oprogramowanie

- **Typ interfejsu**

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

- **Oprogramowanie i zarządzanie drukarką**

Zdalny interfejs użytkownika (RUI)

Zarządzanie identyfikatorami działów

iW Management Console: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń.

eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z takich usług jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka.

Zgodność z technologią uniFLOW dzięki klientowi logowania do urządzeń uniFLOW dla platformy SFP MEAP

Charakterystyka ogólna

- **Zalecany nakład miesięczny**

2000–7500 stron miesięcznie

- **Cykl pracy**

Maks. 150 000 stron miesięcznie⁴

- **Szybkość procesora**

528 MHz + 264 MHz

- **Pamięć**

1 GB

- **Panel sterowania**

5-wierszowy wyświetlacz LCD, 5 diod LED (online, w gotowości, wiadomość, zadanie, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna

- **Wymiary z tacami (szer. × dł. × wys.)**

409 × 376 × 275 mm

- **Masa**

Około 12,3 kg

- **Środowisko pracy**

Temperatura: od 10 do 30°C

Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)

- **Źródło zasilania**

220–240 V ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 2 Hz)

- **Pobór mocy**

Maks.: około 1390 W lub mniej

Praca (w przybliżeniu): 600 W lub mniej

Tryb gotowości: około 10,1 W lub mniej

Tryb uśpienia: około 1,2 W lub mniej

Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 1,5 kWh/tydzień¹¹

Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26

- **Poziom hałasu**

Moc akustyczna

Praca: 69 dB

Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

Ciśnienie akustyczne

Praca: 54 dB

Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

Materiały eksploatacyjne

- **Kasety**

Kaseta 056L (5100 stron⁵)⁶

Kaseta 056 (10 000 stron⁷)⁸

Kaseta 056H (21 000 stron⁹)¹⁰

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe

- **Elementy**

3 podajniki papieru PF-C1 (każdy na 550 arkuszy)

Karta SD C1 (karta SD, 8 GB pamięci)

Zestaw drukowania kodów kreskowych F1 (umożliwia drukowanie kodów kreskowych)¹¹

Zestaw czcionek PCL C1 (umożliwia drukowanie znaków Unicode na urządzeniach SAP i obsługę czcionki Andale)¹²

MiCard Multi (czytnik kart do identyfikacji RFID lub kart magnetycznych z uniFLOW)

MiCard Plus (czytnik kart do identyfikacji RFID lub za pomocą kart magnetycznych w uniFLOW)

Zgodnie z amerykańską normą ENERGY STAR® w wersji 2.0.

1. Wymagana jest zmiana ustawienia na tryb szybki.
2. Wymagane akcesorium – karta SD C1.
3. Wymagane akcesorium – zestaw do druku kodów kreskowych F1.
4. Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.
5. Na podstawie normy ISO/IEC 19798.
6. Drukarka jest dostarczana z kaseta 056L umożliwiającą wydruk 5100 stron.

7. Na podstawie normy ISO/IEC 19798.
8. Drukarka jest dostarczana z kasetą 056L umożliwiającą wydruk 5100 stron.
9. Na podstawie normy ISO/IEC 19798.
10. Drukarka jest dostarczana z kasetą 056L umożliwiającą wydruk 5100 stron.
11. Zestaw do druku kodów kreskowych F1 i zestaw czcionek PCL-C1 nie mogą być zainstalowane jednocześnie.
12. Zestaw do druku kodów kreskowych F1 i zestaw czcionek PCL-C1 nie mogą być zainstalowane jednocześnie.