

Szczegółowe dane techniczne Canon imageFORMULA P-215II

Ogólne informacje o produkcie

- Typ
Skaner z podajnikiem arkuszy zasilany przez port USB
- Moduł czujnika skanowania
1-liniowy przetwornik obrazów CMOS CIS
- Rozdzielczość optyczna
600 dpi
- Źródło światła
Dioda LED (RGB)
- Strona skanowania
Przód/tył/dwustronnie
- Interfejs
USB 2.0 High Speed i USB 3.0
- Wymiary (szer. × dł. × wys.)
Z zamkniętą tacą: 285 (szer.) x 95 (dł.) x 40 (wys.) mm

Z otwartą tacą: 285 (szer.) x 257 (dł.) x 174 (wys.) mm
- Waga
Okolo 1,0 kg
- Wymagania dotyczące zasilania
Zasilanie USB 2.0: 0,5 A (1,0 A w połączeniu z kablem USB zasilacza)

Zasilanie USB 3.0: 0,9 A
- Pobór mocy
Tylko kabel USB: 2,5 W (USB 2.0), 4,5 W (USB 3.0)

Kabel USB i kabel USB zasilacza: 5,0 W (USB 2.0), 7,0 W (USB 3.0)

Tryb uśpienia: 1,5 W; wyłączone zasilanie: 0,1 W
- Środowisko pracy
10–32,5°C; wilgotność względna: 25–80%
- Zgodność z normami ochrony środowiska

Szybkość skanowania

- Czarno-białe
USB 3.0: 15 str./min / 30 obrazów/min; USB 2.0: 12 str./min / 14 obrazów/min
- Kolor
USB 3.0: 10 str./min / 20 obrazów/min; USB 2.0: 10 str./min / 10 obrazów/min
- Rozdzielczość wyjściowa
150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
- Tryb koloru
Czarno-biały, rozpraszanie błędów, zaawansowane uwydatnianie tekstu II, 8-bitowa skala szarości: (256 poziomów), 24-bitowy kolor, automatyczne wykrywanie koloru
- Sugerowany dzienny cykl pracy
Od 500 do 700 skanów dziennie
- Szerokość
50,8–216 mm
- Długość
70–356 mm
- Grubość
52–128 g/m² (0,06–0,15 mm)
- Tryb obsługi długich dokumentów
Maks. 1000 mm
- Skanowanie wizytówek
54 × 86 × 1,4 mm (wizytówki wytłaczane nie są obsługiwane)
- Rozdzielanie papieru
Metoda rozdzielania papieru
- Pojemność podajnika
20 arkuszy (64 g/m²)

Wykrywanie pobrania dwóch kartek

- Inne informacje
Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, korekcja przekosu, trójwymiarowa korekcja kolorów, usuwanie kolorów (RGB), automatyczne wykrywanie koloru, korekcja cieniowania, uwydatnianie tekstu, MultiStream, zaprogramowane ustawienie krzywej gamma, panel skanowania, skanowanie wstępne, obrót obrazu, pomijanie pustych stron, wybór strony skanowania dokumentu, ustawienie obszaru skanowania, orientacja tekstu, skanowanie ciągłe, uwydatnianie krawędzi, redukcja efektu mory, zapobieganie prześwitywaniu / usuwanie tła, ustawienie kontrastu, wygładzanie tła, kadrowanie cieni (możliwość włączenia/wyłączenia), przycinanie, automatyczne ustawienie rozdzielczości

- Windows

Sterownik ISIS/TWAIN

CaptureOnTouch

CaptureOnTouch Lite

Cardiris

- Mac

Sterownik TWAIN

CaptureOnTouch

CaptureOnTouch Lite