

Szczegółowe dane techniczne Canon imageFORMULA DR-M260

OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE

Typ

Skaner biurkowy z podajnikiem dokumentów

Moduł czujnika skanowania

1-liniowy przetwornik obrazów CMOS CIS

Rozdzielczość optyczna

600 dpi

Źródło światła

Dioda LED (RGB)

Strona odczytu

Przód/tył/dwustronnie

Interfejs

USB 3.1 (1. generacja)

Wymiary (szer. × dł. × wys.)

Z zamkniętymi tacami: 285 × 180 × 178 mm

Z otwartymi tacami: 285 × 254 × 231 mm

Masa

Około 3,6 kg

Wymagania dotyczące zasilania

Napięcie przemienne 100–240 V (50/60 Hz)

Pobór mocy

Skanowanie: 23 W lub mniej

Tryb uśpienia: 1,4 W lub mniej

Zasilanie wyłączone: 0,1 W lub mniej

Dane techniczne skan.

Czarno-biały

60 str./min / 120 obrazów/min

Kolorowy

60 str./min / 120 obrazów/min

Rozdzielczość wyjściowa

150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 240 × 240 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

Tryb wyjściowy

Czarno-biały / rozpraszanie błędów / zaawansowane uwydatnianie tekstu, zaawansowane uwydatnianie tekstu II, 8-bitowa skala szarości (256 poziomów), 24-bitowy kolor

Sugerowany dzienny cykl pracy

od 7500 do 13 000 skanów dziennie

SPECYFIKACJE DOKUMENTÓW

Szerokość

50–216 mm

Długość

54–356 mm

Grubość

27–413 g/m² (0,04–0,49 mm)

Tryb obsługi długich dokumentów

Maks. 5588 mm

Skanowanie wizytówek

Rozmiar: 50 × 91 mm

Grubość: poniżej 0,45 mm

Skanowanie pocztówek

Rozmiar: 89 × 152 mm

Grubość: poniżej 0,45 mm

Skanowanie kart plastikowych

Rozmiar: 54 × 86 mm

Grubość: poniżej 1,4 mm

Skanowanie paszportów

Do 6 mm grubości (za pośrednictwem arkusza nośnego)

Rozdzielanie papieru

Metoda rolki zwrotnej

Pojemność podajnika

90 arkuszy (A4, 80 g/m²)

SPECJALNE FUNKCJE

Nowy, wbudowany procesor DR gwarantujący dużą szybkość pracy / wysoką jakość obrazu, 5-wierszowy pulpit operatora LCD, automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, pełny tryb automatyczny, usuwanie przekosu, trójwymiarowa korekcja kolorów, usuwanie kolorów (RGB), uwydatnianie kolorów (RGB), uwydatnianie znaków, rozpoznawanie orientacji tekstu, automatyczne wykrywanie koloru, usuwanie cieni, regulacja ustawień gamma, pomijanie pustych stron, tryb Folio, obsługa MultiStream™, rozdzielanie pakietów za pomocą pustej strony lub kodu separującego, redukcja efektu mory, zapobieganie przebijaniu kolorów / usuwanie tła, kontrast bieli i czerni, wygładzanie tła, usuwanie tła, ustawienie automatycznej rozdzielczości, ultradźwiękowe wykrywanie pobrania dwóch kartek, przycisk wznowiania pracy po wykryciu pobrania dwóch kartek, ponawianie próby separacji, rozpoznawanie kodu kreskowego i kodu 2D.

DOSTARCZONE OPROGRAMOWANIE

Windows

Sterownik ISIS/TWAIN (Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 / Server 2012 R2 / Server 2016)

CaptureOnTouch Pro

Tungsten VRS

Tungsten Power PDF

Materialy eksploatacyjne

Wymienny zestaw rolek, arkusz nośny (paszport), arkusz nośny (A4)

Akcesoria

Skaner płaski A4 – moduł 102

Moduł skanera płaskiego A3 202

Karta sieciowa NA10 lub WA10