

Szczegółowe dane techniczne Canon i-SENSYS LBP852Cx

Mechanizm drukarki

Szybkość drukowania

Jednostronne: do 36 str./min (A4)

Do 18 str./min (A3)

Dwustronne: do 36 str./min (A4), 12,6 str./min (A3)

Metoda drukowania

Kolorowy druk laserowy

Rozdzielczość drukowania

600 × 600 dpi

Jakość druku dzięki technologii udoskonalania obrazu

Maks. 9600 × 600 dpi

Czas rozgrzewania

Około 34 sekund lub mniej po włączeniu zasilania

Około 2 s lub mniej od włączenia zasilania (tryb szybki)[1](#)

Czas wydruku pierwszej strony

Kolorowe: około 7,4 sekundy

Tryb monochromatyczny: około 6,7 sekundy

Zalecany nakład miesięczny

2 500–7500 stron miesięcznie

Cykl pracy

120 000 stron

Marginesy wydruku

5 mm od góry, dołu, lewej i prawej

Zaawansowane funkcje drukowania

Bezpieczne drukowanie

Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)

Obsługa Google Cloud Print

iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business

Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business,

Windows10® Mobile Print

Obsługa nośników

Podajnik papieru (standardowy)

Kaseta na 550 arkuszy

Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy

Podajnik papieru (opcjonalny)

3 kasety na 550 arkuszy

Kaseta z 2 szufladami i podstawa na 1100 arkuszy

Opcja 1: 3 kasety na 550 arkuszy (w tym standardowa kasetka), kasetka z 2 szufladami i podstawa na 1100 arkuszy

Opcja 2: 4 kasety na 550 arkuszy (w tym standardowa kasetka)

Odbiornik papieru

200 arkuszy

Typy nośników

Taca wielofunkcyjna: papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, papier powlekany, papier szorstki, etykiety, kartki pocztowe, koperty

Kaseta: papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, papier szorstki, etykiety

Druk dwustronny: papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, papier powlekany, papier szorstki

Rozmiary nośników

Kaseta (standardowa):

A3, B4, A4, B5, A5, A5 (w układzie poziomym), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16

Rozmiar niestandardowy – szerokość: od 148 do 297 mm; długość: od 148 do 431,8 mm

Taca wielofunkcyjna:

A3, B4, A4, B5, A5, A5 (w układzie poziomym), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, karta katalogowa

Rozmiar niestandardowy – szerokość: od 64 do 320 mm; długość: od 120 do 457,2mm

Format transparentu – szerokość: od 200 do 297 mm; długość: od 457,3 do 1 200 mm

Kaseta (opcjonalna):

A3, B4, A4, B5, A5, A5 (w układzie poziomym), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16

Rozmiar niestandardowy – szerokość: od 148 do 297 mm; długość: od 148 do 431,8 mm

Gramatura nośników

Kaseta (standardowa i opcjonalna): od 60 do 256 g/m²

Taca wielofunkcyjna: od 60 do 300 g/m² (z wyjątkiem papieru powlekanego)

100–220 g/m² (papier powlekany)

Drukowanie dwustronne

A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 × 18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16

Rozmiar niestandardowy: min. 148 × 320 mm; maks. 148 mm × 457,2 mm

Od 60 do 163 g/m² (z wyjątkiem papieru powlekanego)

100–220 g/m² (papier powlekany)

Główne cechy

Wymagania dotyczące zasilania

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Pobór mocy

Maks.: około 1500 W

Tryb wstrzymania: około 50 W

Tryb uśpienia: około 2 W

Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 1,6 kWh/tydzień (230V)²

Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26

Poziom Hałasu

Ciśnienie akustyczne³:

Praca: jednostronnie 52 dB lub mniej / dwustronnie 51 dB lub mniej

Tryb gotowości: 30 dB

Moc akustyczna⁴:

Praca: 71,9 dB

Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności⁵

Wymiary (szer. × dł. × wys.)

556 mm x 608 mm x 403 mm

Masa

Jednostka centralna: około 45 kg

Jednostka centralna + podajnik papieru PF-G1 × 2 + moduł podawania z kasety AU1: około 88 kg

Środowisko pracy

Temperatura: 10–30°C

Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)

Panel sterowania

5-wierszowy wyświetlacz LCD, 3 diody LED (zadanie, błąd, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna

Kontroler

Szybkość procesora

528 MHz + 264 MHz

Pamięć

1 GB

Języki obsługi drukarki

UFRII, PCL 5e⁶, PCL6, Adobe® PostScript

Czcionki

105 czcionek PCL, 136 czcionek PS

Interfejs i opcje połączeń

USB 2.0 Hi-Speed x1, USB 2.0 x3, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

Oprogramowanie i zarządzanie drukarką

Zdalny interfejs użytkownika (RUI)

Zarządzanie identyfikatorami działów

Konsola administracyjna iW: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń.

eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka.

Zgodność z technologią uniFLOW dzięki klientowi logowania do urządzeń uniFLOW dla platformy SFP MEAP.

Zgodność z systemami operacyjnymi

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008

Mac OS X 10.9.5 i nowsze / Mac OS 10.14 i nowsze

Linux⁷

Materiały eksploatacyjne

Kasety z tonerem

Kaseta z tonerem 059H, kolor czarny (15 500 stron⁸)⁹

Kaseta z tonerem 059H, kolor błękitny/amarantowy/żółty (13 500 stron¹⁰)¹¹

Kaseta z bębniem 053 (70 000 stron¹²)¹³

Pojemnik na zużyty toner WT-C1 (około 100 000 stron)

Akcesoria / elementy dodatkowe

Elementy

Karta SD C1 (karta SD, 8 GB pamięci)

Zestaw drukowania kodów kreskowych F1 (zapewnia możliwość drukowania kodów kreskowych)

Zestaw czcionek PCL C1 (umożliwia drukowanie znaków Unicode na urządzeniach SAP i zapewnia obsługę czcionki Andale)

MiCard Multi (czytnik kart do identyfikacji RFID lub kart magnetycznych z uniFLOW)

MiCard Plus (czytnik kart do identyfikacji RFID lub za pomocą kart magnetycznych w uniFLOW)

Podajnik papieru PF-G1

Moduł podajnika kasetowego AU1
Zbiornik na zużyty toner WT-C1

1. Wymagana jest zmiana ustawienia na tryb szybki.
2. Zgodnie ze standardem US ENERGY STAR® w wersji 2.0.
3. Sformułowanie „poniżej poziomu słyszalności” oznacza, że poziom emisji ciśnienia akustycznego w miejscu odsłuchu jest niższy niż normy bezwzględnego hałasu w tle zgodnie z normą ISO 7779.
4. Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.
5. Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.
6. Sterownik PCL5e firmy Canon nie jest dostarczany, ale urządzenie obsługuje polecenia PCL5e.
7. Dystrybucja tylko przez Internet. Dostępność: od grudnia 2019 r.
8. W oparciu o normę ISO/IEC 19798.
9. Drukarka jest dostarczana z kaseta startową (kolor czarny: 7000 stron, kolor błękitny/amarantowy/żółty: 5000 stron), kaseta z bębnem (70 000 stron)
10. W oparciu o normę ISO/IEC 19798.
11. Drukarka jest dostarczana z kaseta startową (kolor czarny: 7000 stron, kolor błękitny/amarantowy/żółty: 5000 stron), kaseta z bębnem (70 000 stron)
12. W oparciu o normę ISO/IEC 19798.
13. Drukarka jest dostarczana z kaseta startową (kolor czarny: 7000 stron, kolor błękitny/amarantowy/żółty: 5000 stron), kaseta z bębnem (70 000 stron)